



DESCRIZIONE

Questo extender Ethernet è composto da una SV-Unit e un IPC-Unit. Può trasferire il segnale Ethernet e POE fino a 500m con un normale cavo coassiale e fino a 400m con un cavo cat5/6 in modo sincrono. L'alimentazione può avvenire direttamente dal sistema POE o con alimentazione esterna 48V~57V sul modulo SV-unit, il modulo IPC non richiede ulteriori fonti di alimentazione così come la telecamera ad esso collegato.

FEATURES

- Installazione plug and play non richiede nessun settaggio
- Permette di recuperare i vecchi cablaggi
- Bassa latenza inferiore a 1ms
- Rispetta gli standard IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3af/at
- Eccellente protezione da interferenze e scariche elettriche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Model | MT-TP73EPOC | |
|------------------------|--|--|
| Power | Power Supply | PoE Power Supply or Power Adapter Supply |
| | Voltage Range | DC48V~57V |
| | Power Consumption | <2W |
| Ethernet PortParameter | Ethernet Port | EPOC: 0--100Mbps Ethernet: 10/100Mbps Transmission Bandwidth Changes with Transmission Distance, Please Refer to Table 1 |
| | Transmission Distance | EPOC Coaxial Cable: 0-500m EPOC Network Cable: 0-400m |
| | Transmission Medium | RG59 Coaxial Cable and Cat5e/6 |
| | PoE Agreement | Support IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| | PoE Power Supply | Support End-span and Mid-span |
| Ethernet Exchange | Ethernet Standard | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX |
| | Ethernet Delay | <1ms |
| Status | Indicator LED | PoE IN/OUT Port: One indicates PoE power supply or DC power status(RJ45 yellow), one indicates Ethernet signal transmission(RJ45 green); EPOC Port: indicates signal transmission(RJ45 yellow/green) |
| Protection | ESD | 1a Contact Discharge level 3 1b Air Discharge level 3 Per: IEC61000-4-2 |
| | Communicating Port Anti-thunder Protection | Per: IEC61000-4-5 level 3 |
| Environmental | Working temperature | 0°C~55°C |
| | Storage temperature | -40°C-85°C |
| | Humidity (non-condensing) | 0-95% |
| Mechanical | Dimension (L×W×H) | 63.2mm×82mm×25mm |
| | Material | Aluminum |
| | Color | Black |
| | Weight | IPC:153g; SV:154g |
| Stability | MTBF | >30000h |